# FICHA TÉCNICA

| | |
|---|---|
| **PRODUTO** | **TEXTURA STANDARD** |
| **ABNT NBR** | **NBR 11702:2019 TIPO 4.6.2** |
| **DESCRIÇÃO** | Revestimento decorativo texturizado acrílico, hidrorepelente, anti-mofo, lavável, de alta resistência. |
| **INDICAÇÕES** | Áreas internas e externas de reboco desempenado, blocos de concreto, fibrocimento, concreto aparente, massa acrílica e repintura sobre PVA ou acrílico. |
| **COMPOSIÇÃO** | Resina á base de dispersão aquosa de copolímero acrílico estirenado, cargas minerais inertes de granulometrias selecionadas, pigmentos orgânicos e inorgânicos, aditivos. |
| **DILUIÇÃO** | Maximo 10% |
| **MODO DE APLICAÇÃO RENDIMENTO** | Aplicar antes uma demão de fundo ou a textura diluída esperar secar mínimo 06 horas. Espalhar o produto com um rolo de textura e em movimentos suaves repassar o rolo dando o acabamento. Rendimento: Acabamento com rolo 1,8 a 2,5 Kg/m2. |
| **DESEMPENHO** | Vida útil de 12 anos e garantia de 5 anos para descascamento, empolamento, esfarelamento e deterioração de acabamento. |
| **NORMA DE DESEMPENHO (ABNT-NBR 15.575)** | Conforme ABNT NBR 5674 recomendamos lavagem a cada 2 anos e repintura com Fundo Preparador de Paredes Artcolor mais Microrevestimento Artcolor a cada 3 anos. |
| **EMBALAGEM** | Galão 3,6 litros / Saco 15 kg / Barrica 25kg |
| **VALIDADE E ARMAZENAMENTO** | Vide etiqueta na embalagem. Observando que, quando não estão expostas a intenso calor, umidade, em contato direto com o solo e não violadas. |

| | |
|---|---|
| **PREPARO DA SUPERFÍCIE (ABNT-NBR 13.245)** | A superfície deve estar firme, coesa, limpa seca sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo. As partes soltas ou mal aderidas deverão ser raspadas e/ou escovadas. Antes de iniciar a pintura, observe as orientações abaixo:<br>Reboco novo -Aguardar secagem e cura (no mínimo 28 dias). Aplicar o fundo na cor do acabamento<br>Concreto novo/reboco fraco -Aguardar secagem e cura (no mínimo 28 dias). Aplicar fundo preparador de paredes, após secagem aplicar o fundo na cor do acabamento.<br>Altamente absorvente -Aplicar fundo preparador de paredes conforme recomendação na embalagem. Após secagem aplicar o fundo na cor do acabamento.<br>Imperfeições profundas -Corrigir com reboco e aguardar secagem e cura (no mínimo 28 dias).<br>Após secagem aplicar o fundo na cor do acabamento.<br>Superfícies caiadas/<br>Partículas soltas ou mal aderidas -Raspar e/ou escovar a superfície para eliminar a cal o máximo possível, bem como as partes soltas. Aplicar fundo preparador de paredes conforme recomendação na embalagem. Após secagem aplicar o fundo na cor do acabamento.<br>Manchas de gordura -Lavar com solução de água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem. Após secagem aplicar o fundo na cor do acabamento.<br>Partes mofadas -Lavar com solução de água sanitária, enxaguar e aguardar a secagem. Após secagem aplicar o fundo na cor do acabamento. |
| **OBSERVAÇÕES** | Consumos e diluições devem ser considerados como referências, podendo variar em função das reais condições de aplicação. Para maior exatidão recomenda-se um teste pratico antes do uso.Recomendamos que a compra do material seja efetuada com uma margem de erro ou perda de 5 a 10 % sobre à área à ser aplicada. Não recomendamos a utilização combinada e/ou misturas com outros produtos sem a orientação e concordância por parte do departamento técnico da Artcolor. |
| **RECOMENDAÇÕES** | Manter a embalagem fechada fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco, ventilado, não em contato com o solo. Recomendamos armazenar sobre pallets. A embalagem não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada. Manter o ambiente ventilado durante a aplicação e a secagem. Quando aplicar o material com pistola, utilizar máscara protetora e óculos de segurança. Em caso de contato com a pele ou os olhos, lave-os em água abundante. Para maiores informações consulte a Ficha de Informação do Produto Químico – FISPQ. |
| **DATA DA ÚLTIMA REVISÃO** | **Dezembro de 2019.** |
| | **Jacareí - SP**<br>**Av. Rodolfo Anselmo, 125, Jardim Emília - CEP 12.321.510 Fone: (12) 3951-3226**<br>**Químico Responsável - Rômulo Ferraz CRQ IV Região – 04458254**<br>**industrial@artcolortintas.com.br**<br>**http://www.artcolortintas.com.br/**<br>**Instagram: @artcolortintas** |